

Längd och diameter för slang till pumpar från Bredel, Abaque och Verder

TAPFLO	BREDEL	ABAQUE/BLACKMER	VERDER	Ytterdiameter Ø (mm)	Innerdiameter Ø (mm)	BREDEL SP & SPX ABAQUE A(X) & AS(X) (Längd i mm)	VERDER VF (Längd i mm)
PT 05			VF 05	32	5		510
PT 10	SP(X)10	A(S) 10	VF 10	32	10	510	510
PT 15	SP(X)15		VF 15	37	15	755	780
PT 20	SP(X)20	A(S) 20		38	20	755	780
PT 25	SP(X)25	A(S) 25	VF 25	54	25	1 000	1 005
PT 32	SP(X)32		VF 32	63	32	1 250	1 250
PT 40		A(S) 40		63	38	1 250	
PTX 40	SP(X)40	A(S)X 40	VF 40	67	40	1 500	1 490
PT 50	SP(X)50		VF 50	81	51	1 820	1 820
PT 65		A(S) 65		87	60	1 820	
PTX 65	SP(X)65		VF 65	100	65	2 335	2 335
PTX 80		A(S)X 80		86	60	1 820	
PT 80	SP(X)80	A(S) 80	VF 80	123	80	2 780	2 780
PT 100	SP(X)100	A(S) 100	VF 100	144	100	3 275	3 270
PT 126		A 125	VF 125	167,5	125	3 850	4 000

För optimal livslängd måste slangens shimsas enligt instruktion för motsvarande Tapflo modell i tabell ovan. Instruktioner levereras med slangens men finns även att ladda ner på tapflo.se under rubriken Manualer och sedan vidare under Slangpumpar.

De slangar som listats ovan har samma material och uppbyggnad som slangarna till Tapflos PT modell. Slangarna till modellerna från Bredel, Abaque och Verder skiljer sig dock i längd, varför varje slang måste beställas specifikt till aktuell modell.

För att undvikas sammanblandning levereras slangarna uppmärkta med avsedd pumpmodell samt tydliga shims instruktioner.