



Dimensioni Flange - Dimensions Flange EN1092-1/2 PN10							
DNa-DNm	32	50	65	80	100	125	150
CF	100	125	145	160	180	210	240
CE	140	165	185	200	220	250	285
iF	18	18	18	18	18	18	22
zF	4	4	4	8	8	8	8

ACCOPPIAMENTO POTENZA - POLARITÀ / GRANDEZZA MOTORE POWER - POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING															
2POLI	GRAND.	71	80	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160M	160L	180M
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22
4POLI	GRAND.	80	80	90S	90L	100L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180M	180L
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22
6POLI	GRAND.	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180L			
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15			

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand

Ingombri lanterna

Lantern bracket pump Overall dimensions

Pompa tipo Pump size	Grandezza motore Motor size	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																			Peso weight ^(a) [kg]	
		DNa	DNm	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	n3	w	s1	s2	c	c1	l1	l2		T(a)
32-16	80	50	32	48	469	132	160	50	100	70	240	190	110	426	14	15	14	0	114	114	799	53
	90	50	32	48	469	132	160	50	100	70	240	190	110	426	14	15	14	0	114	114	854	57
	100	50	32	48	489	132	160	50	100	70	240	190	110	426	14	15	14	0	114	114	922	72
	112	50	32	48	489	132	160	50	100	70	240	190	110	426	14	15	14	0	114	114	926	79
	132	50	32	48	509	132	160	50	100	70	240	190	190	468	14	15	14	25	114	114	1055	101
32-20	80	50	32	48	468	160	180	50	100	70	240	190	110	427	14	15	14	0	135,5	135,5	798	60
	90	50	32	48	468	160	180	50	100	70	240	190	110	427	14	15	14	0	135,5	135,5	853	64
	100	50	32	48	488	160	180	50	100	70	240	190	110	427	14	15	14	0	135,5	135,5	921	79
	112	50	32	48	488	160	180	50	100	70	240	190	110	427	14	15	14	0	135,5	135,5	925	86
	132	50	32	48	508	160	180	50	100	70	240	190	190	469	14	15	14	0	135,5	135,5	1054	108
	160	50	32	48	538	160	180	50	100	70	240	190	212	488	14	19	14	0	135,5	135,5	1237	199
50-16	90	65	50	55	478	160	180	50	100	70	265	212	110	436	14	15	14	0	121,5	121,5	870	60
	100	65	50	55	498	160	180	50	100	70	265	212	110	436	14	15	14	0	121,5	121,5	938	75
	112	65	50	55	498	160	180	50	100	70	265	212	110	436	14	15	14	0	121,5	121,5	942	82
	132	65	50	55	518	160	180	50	100	70	265	212	190	478	14	15	14	0	121,5	121,5	1071	104
	160	65	50	55	548	160	180	50	100	70	265	212	212	497	14	19	14	0	121,5	121,5	1254	196
50-20	100	65	50	55	594	160	200	50	100	70	265	212	110	546	14	15	14	0	141	141	1034	87
	112	65	50	55	594	160	200	50	100	70	265	212	110	546	14	15	14	0	141	141	1038	94
	132	65	50	55	614	160	200	50	100	70	265	212	190	573	14	15	14	0	141	141	1167	120
	160	65	50	55	644	160	200	50	100	70	265	212	212	591	14	19	14	20	141	141	1350	212
50-25	100	65	50	55	596	180	225	65	125	95	320	250	110	549	14	15	14	0	175	175	1036	95
	112	65	50	55	596	180	225	65	125	95	320	250	110	549	14	15	14	0	175	175	1040	102
	132	65	50	55	616	180	225	65	125	95	320	250	190	576	14	15	14	0	175	175	1169	128
	160	65	50	55	646	180	225	65	125	95	320	250	212	594	14	19	14	0	175	175	1352	219
65-20	100	80	65	66	604	180	225	65	125	95	320	250	110	557	14	15	16	0	150,5	150,5	1055	94
	112	80	65	66	604	180	225	65	125	95	320	250	110	557	14	15	16	0	150,5	150,5	1059	101
	132	80	65	66	624	180	225	65	125	95	320	250	190	584	14	15	16	0	150,5	150,5	1188	127
	160	80	65	66	654	180	225	65	125	95	320	250	212	602	14	19	16	0	150,5	150,5	1371	218
80-20(S)	100	100	80	70	612	180	250	65	125	95	345	280	110	564	14	15	16	0	159	159	1067	96
	112	100	80	70	612	180	250	65	125	95	345	280	110	564	14	15	16	0	159	159	1071	103
	132	100	80	70	632	180	250	65	125	95	345	280	190	591	14	15	16	0	159	159	1200	129
	160	100	80	70	662	180	250	65	125	95	345	280	212	609	14	19	16	0	159	159	1383	221
	180	100	80	70	662	180	250	65	125	95	345	280	212	609	14	19	16	0	159	159	1437	286
80-25	112	100	80	75	637	225	280	70	160	120	395	315	110	590	18	15	18	0	176	176	1101	119
	132	100	80	75	657	225	280	70	160	120	395	315	190	617	18	15	18	0	176	176	1230	145
	160	100	80	75	687	225	280	70	160	120	395	315	212	635	18	19	18	0	176	176	1413	237
	180	100	80	75	687	225	280	70	160	120	395	315	212	635	18	19	18	0	176	176	1467	302
80-31	112	100	80	90	654	250	315	80	160	120	400	315	110	607	18	15	18	0	205	227	1133	176
	132	100	80	90	674	250	315	80	160	120	400	315	190	634	18	15	18	0	205	227	1262	202
	160	100	80	90	704	250	315	80	160	120	400	315	212	653	18	19	18	0	205	227	1445	294
	180	100	80	90	704	250	315	80	160	120	400	315	212	653	18	19	18	0	205	227	1499	359
100-25	112	125	100	90	646	225	280	80	160	120	400	315	110	600	18	15	18	0	183	216	1125	134
	132	125	100	90	666	225	280	80	160	120	400	315	190	627	18	15	18	0	183	216	1254	160
	160	125	100	90	696	225	280	80	160	120	400	315	212	645	18	19	18	0	183	216	1437	252
	180	125	100	90	696	225	280	80	160	120	400	315	212	645	18	19	18	0	183	216	1491	317
125-25	112	150	125	112	659	250	355	80	160	120	400	315	110	613	18	15	18	0	208	254	1160	156
	132	150	125	112	679	250	355	80	160	120	400	315	190	640	18	15	18	0	208	254	1289	182
	160	150	125	112	709	250	355	80	160	120	400	315	212	658	18	19	18	0	208	254	1472	274
	180	150	125	112	709	250	355	80	160	120	400	315	212	658	18	19	18	0	208	254	1526	339
125-31	112	150	125	112	667	280	355	100	200	160	500	400	110	620	23	15	20	0	223	256	1168	197
	132	150	125	112	687	280	355	100	200	160	500	400	190	647	23	15	20	0	223	256	1297	223
	160	150	125	112	717	280	355	100	200	160	500	400	212	666	23	19	20	0	223	256	1480	315
	180	150	125	112	717	280	355	100	200	160	500	400	212	666	23	19	20	0	223	256	1534	380
150-31	112	200	150	120	664	315	400	100	200	150	550	450	110	614	24	15	22	0	243	316	1173	223
	132	200	150	120	684	315	400	100	200	150	550	450	190	641	24	15	22	0	243	316	1302	249
	160	200	150	120	714	315	400	100	200	150	550	450	212	660	24	19	22	0	243	316	1485	340
	180	200	150	120	714	315	400	100	200	150	550	450	212	660	24	19	22	0	243	316	1539	405

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand